

KEKKILÄ STENMJÖL RÖD GRANIT

Stenmjöl är krossad granit med kornstorlek 0–8 mm. Tack vare det finkorniga materialet kan det packas till en jämn och hållbar yta.

Bruksändamål: Som yta på gångar, som monteringsand vid stenläggningar eller som fogsand. Stenmjöl lämpar sig även för olika jordblandningar.

Användning

För täckning av planteringar, kring träd, buskar och perenner, för täckning av gångar och radmellanrum i grönsaksland, på obrukade områden, för ogräsbekämpning och täckning av stigar.

Användningsområde

Som yta på gångar och som utjämningslager

Åtgång

3 cm – 45 kg/m², 5 cm – 75 kg/m²

10 cm – 150 kg/m²

Som fogar i stenläggning

Marksten och plattor: 1 – 3 kg/m².

Kullersten och gatusten: 6 – 10 kg/m².

Jordförbättring

5 – 10 kg/100 m²

Som råvara för egen jord

Blandning med högst 50 % Stenmjöl, resten kompost och torv.

Anläggande av gräsmatta

1 säck Stenmjöl + 1 säck Trädgårdsmylla

Fyllnad omkring rör, mm.

100 % Stenmjöl

Varudeklaration

Material: Stenkross 0–8mm

Bergart: Granit

Lösvikt: cirka 1,5 kg/l

Produkten innehåller inte kvartsdamm.

Bruksanvisning

Anläggande av gångar och stigar

Stenmjöl som ytlager på gångar: Bred ut 3–5 cm stenmjöl på det bärande lagret med grövre stenkross. Packa stenmjölet som fuktigt med en vibratorplatta för att ytan ska bli jämn och hållbar.

Stenmjöl som utjämningslager och monteringsand: Bred ut 3–5 cm stenmjöl på det bärande lagret med grövre stenkross. Packa stenmjölet som fuktigt med en vibratorplatta. Finputs med ett 2–3 cm lager med Dekorationssten eller annat grövre grus.

Marksten och plattor: Fastställ stenmjöslagrets rätta höjd och lutning med hjälp av styrlister. Jämna med en rätskiva. Börja stenläggningen från den lägsta punkten. Lämna cirka 3–5 mm eller 10–20 mm öppna fogar mellan stenarna. Dessa fylls senare med stenmjöl.

Kullersten, trästycken och natursten med ojämn undre yta placeras i ett 10 cm djupt lager stenmjöl som inte har packats. 2/3 av kullerstenen sänks ner i stenmjölet.

PRODUKTINFORMATION



Stenmjöl som fogsand: Stenläggningen fogas för att bli hållbar: Täck den färdiga stenläggningen med ett tunt lager stenmjöl och borsta ner det i fogarna.

Som jordförbättring och i mullblandningar: Stenmjöl innehåller mineraler och gör jorden mindre sur. Gör din egen mylla genom att blanda stenmjöl, kompost och Naturtorv, till exempel förhållandet 1:1:1, dock högst 50 % stenmjöl.

Att lappa hål i gräsmattan: Blanda en säck stenmjöl i en säck Trädgårdsmylla och kratta blandningen i gropar i gräsmattan.

Fyllnad mm. Fyll schakt runt rör och kablar och jämna ut gropar och sänkor på gården med stenmjöl.
