

KEKKILÄ KIVITUHKA VAALEANHARMAA

Käyttökohteet

Käytävien pinnaksi, pihakiveyksissä asennushiekkana tai saumaushiekkana. Kivituhka sopii myös erilaisiin multasekoituksiin.

Ominaisuudet

Kivituhka on murskattua graniittia, jonka raekoko on 0–8 mm. Hienoaineksen ansiosta siitä saa tiivistettyä tasaisen ja kestävä pinnan.

Riittoisuus

Käytävien pinta- ja tasoituskerros	3 cm – 45 kg/m ² 5 cm – 75 kg/m ² 10 cm – 150 kg/m ²
Kiveysten saumaus, pihakivet ja laatat	1–3 kg/m ²
Mukulakivet ja katukivet	6–10 kg/m ²
Maanparannus	5–10 kg/100 m ²
Oman mullan raaka-aineena	Sekoitus, jossa enintään 50 % Kivituhkaa, loput kompostia ja turvetta
Nurmikon perustaminen	1 säkki Kivituhkaa + 1 säkki Puutarhamultaa
Täyttö putkien ympäriltä yms.	100 % Kivituhkaa

Tuoteseloste

Materiali: Kivimurska 0–8 mm

Kivilaji: Graniitti

Irtopaino: 1,5 kg/l

Paino: Noin 20 kg

Tuote ei sisällä kvartsipölyä.

Käyttöohje

Kivituhka pintakerroksena käytävissä

Levitä 3–5 cm kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla, jotta saat tasaisen ja kestävä pinnan.

Kivituhka tasoituskerroksena ja asennushiekkana

Levitä 3–5 cm kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla. Viimeistelet 2–3 cm:n kerroksella Koristekiviä tai muuta karkeaa soraa.

Pihakivet ja laatat

Määritä kivituhkakerroksen oikea korkeus ja kaato ohjainlistojen avulla. Tasoita oikolaudalla. Aloita kivien latominen alimmasta kohdasta. Jätä kivien väliin noin 3–5 mm väliä tai 10–20 mm avosaumia, jotka täytetään myöhemmin kivituhkalla. Mukulakivet, puupölyt ja luonnonkivet, joissa on epätasainen alapinta, asennetaan 10 cm syvään tiivistämättömään kivituhkakerrokseen, mukulakivestä 2/3 osaa upotetaan kivituhkaan.

Kivituhka saumaushiekkana

Kiveys viimeistellään kestäväksi saumaamalla.

Peitä valmis kiveys ohuella kerroksella kivituhkaa ja harjaa se saumoihin.

Maanparannukseen ja multasekoituksiin

Kivituhka sisältää mineraaleja ja vähentää maan happamuutta. Tee omaa multaa sekoittamalla kivituhkaa, kompostia ja Luonnoturvetta esim. suhteessa 1:1:1, kuitenkin enintään 50 % kivituhkaa.

Nurmikon reikien paikkaaminen

Sekoita säkillinen kivituhkaa säkilliseen Puutarhamultaa ja haravo seos nurmikon kuoppakohtiin.

Täyttäminen yms.

Täytä putki- ja johtokaivantoja ja tasoita pihan kuoppia ja painaumia kivituhkalla.



Pakkausko: 20 kg

KIVEYSTEN



SAUMOIHIN

KÄYTÄVIEN



PINNAKSI

RAEKOKO



0-8 MM

20 kg säkki

Tuotenumero: 29465



6 433000 294652